
"Pogwizdów"
Obręb "Pogwizdów"
Obręb 79
Fryształcka
j.asf.
prosta przejściowa
pl.z.u.
29/3
29/4
29/6
29/5
6/2
2/16
1/4
215
2008
1038/33
m2
w budowie
ch.bet.
bet.
j.z.u.
wd64
wd65
wd66
wd67
wd68
s36
km 1+227,3
7,6
1,5
1,2
2%
R150,0
R6,0
WYLOT NR 3
umocnienie dna i skarp potoku narzutem kamiennym na zaprawie cementowej (dł. 5,0m) zastabilizowane palisadą Ø12cm zabitą na gł. 1,2m
umocnienie rowu płytami ażurowymi 60x40x8cm
N
S
W
E
RIVa
RIIIb
Bi
Bz
LsV
woD90
woD80
wo40
woB40
woB110
gsD100
gsD50
ks150
261.18
261.02
261.14
258.1
259.34
259.38
258.28
259.01
260.4
259.0
259.2
259.8
260.0
260.1
260.2
260.5
260.8
258.6
258.7
258.9
259.4
259.5
259.9
257.1
257.2
257.8
261.5

ULICA: FRYSZTACKA
MIASTO:CIESZYN
GMINA: CIESZYN
POWIAT: CIESZYN

LEGENDA:

▩	- projektowany ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5m oraz chodnik z kostki betonowej szer. 2,0m z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm (szara)
▩	- zjazdy indywidualne oraz publiczne z kostki betonowej gr. 8 cm (grafitowa)
▩	- projektowana jezdnia
▩	- projektowane zatoki autobusowe - kostka kamienna 18x18cm
▨	- projektowana nawierzchnia z płyt Jomb
—	- obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie bet. z oporem obustronnym
—	- krawężnik drogowy 20x30x100cm na ławie betonowej w oporem
—	- krawężnik najazdowy 20x22x100cm na ławie betonowej w oporem
—	- krawężnik kamienny 20x30x100cm na ławie betonowej
🟩	- projektowane skarpy nasypu
▩	- projektowane skarpy wykopu
▨	- umocnienie rowów przydrożnych płytami ażurowymi 60x40x8cm
—	- projektowany ściek betonowy o szer.50cm
—	- projektowane mury oporowe Rekers
—	- projektowany kolektor główny
—	- projektowane przykanaliki
●	- projektowane betonowe studnie rewizyjne Ø1000
▪	- betonowe studnie deszczowe Ø500 z wpustemi przykrawężnikowymi
— · —	- projektowana oś ulicy Frysztackiej
- - -	- projektowany sączek PP Ø 200 w zasypce żwirowej
○	- projektowane oświetlenie uliczne

ML DESIGN
BIURO INŻYNIERYJNE

ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435-89-08
tel. kom. 663-38-19-70, 603-24-06-20
e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl

	Imię i Nazwisko	Podpis	
Opracował	mgr inż. Machej Remigiusz		
Nazwa opracowania	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄDROGI POWIATOWEJ 2624 S - UL. FRSZYTACKA W CIESZYNIE NA ODCINKU OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA CIESZYNA, DŁUGOŚC OK.1,2KM		Data 03. 2015 r.
Inwestor	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W CIESZYNIE UL.BOBRECKA 29, 43-400 CIESZYN		Skala 1:500
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (ARKUSZ 1)		Nr rys. 1


Obręb 78
Obręb 79
Obręb 78
Frysztacka
Frysztacka
R150,0
R300,0
R300,0
R30,0
R30,0
R6,0
prosta przejściowa
30,0
mur oporowy Rekers h=1,55m kl.5 dł.11,5m+27,5m
20,0
7,0
7,0
3,0
2,5
4,0
2%
2%
wd63
wd62
wd61
wd60
wd59
wd58
wd57
wd56
268
m
i
1/3
1/2
24m2
260
j.bet.
ch.bet.
209
m2
9
PsIII
B
RIVa
264
7/2
7/1
2/1
2/11
46m2
13
10/4
RIIIb
RIIIb
2/13
12
21
G
258
8
37m3
256
38i
9
30m2
254
29t
10
20
29/6
woB110
woB40
wo40
wo32
ks150
ks160
ks200
ks500
gs0
gs25
gsD25
gsD100
gs425
kd500
eNA
261.0
262.0
263.0
264.0
265.2
265.3
265.4
264.7
264.5
264.3
264.1
263.9
263.5
263.4
263.3
263.2
263.1
262.6
262.5
262.4
262.3
262.1
261.6
261.2


mur oporowy Rekers h=1,8m kl.5 dł.85
R250,0
20,0
3,0
R30,0
4,9
2,0
5,0
R9,0
5,0
2,5
R220,0
R250,0
Obręb 78
Obręb 79
Akacjowa
Frysztacka
Zagrodowa
j.asf.
j.bet.
ch.bet.
j.z.u.
10/4
12
2/17
29/6
16/4
16/5
16/6
16/19
15/1
19
18
17
24/8
24/7
25/2
25/3
29/1
51m3
252
250
246B
246A
187
m2
g
m
w
B-RIIIb
PsIV
B-RIVa
PsIII
RIVa
RIIIb
dr
wd55
wd54
wd53
wd52
wd51
wd49
wd47
wd46
wd45
s28
s27
s26
s25
ks160
ks150
ks200
kl
wo40
wo110
woB40
woB110
woB80
gsD
H
J
F
mur oporowy
schody terenowe
264.6
264.9
264.8
264.7
265.4
265.3
265.2
265.5
266.0
266.1
266.2
266.4
266.7
265.8
264.56
263.36
264.02
262.82
263.4
263.8
264.0
264.1
264.3
263.2
262.7
262.9
262.2
261.9
262.4
263.1
262.8
263.7
263.9
263.2


ŁĄCZY Z ARKUSZEM NR 2
Obręb 78
Obręb 79
Obręb 79
Obręb 78
WYLOT NR 2
umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi 60x40x8 na zaprawie betonowej z wypełnieniem otworów zaprawą
WYLOT NR 1
umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi 60x40x8 na zaprawie betonowej z wypełnieniem otworów zaprawą
PROJEKTOWANY PRZEPUST SKRZYNKOWY 150x150 L=16,40m
R220,0
R100,0
R100,0
R30,0
R6,0
R5,0
30,0
prosta przejściowa
Frysztacka
Frysztacka
Dworcowa
projektowany
projektowane
15/1
17/1
29/6
29/1
29/1
41/1
42
46/9
46/12
19
m2
m2
m
g
PsIV
RIIIb
B-RIIIb
S-RIVa
Ws
Bi
N
4%
4%
2%
wd33
wd34
wd35
wd36
wd37
wd38
wd39
wd40
wd41
wd42
wd43
16
16
15
13
7,8
0,6
j.asf.
j.bet.
ch.bet.
j.z.u.
ks150
ks200
ks300
ks160
ks90
gsD
eND
tD
eSD
kl
261.0
262.2
263.9
264.9
265.39
263.91
265.33
263.99
263.8
263.4
263.3
263.8
264.2
262.9
264.0
264.1
261.7
261.6
259.6
262.7
256.3
255.7
256.4
256.9
255.6
255.2
255.7
254.5
254.9
253.9
255.2
255.1
255.0
254.8
255.31
251.92
255.31
251.91
253.9
254.0
255.0
254.0
253.9
253.8
254.37
251.80
254.1
254.6
254.0
254.04
251.55
253.78
252.29
254.46
251.48
254.26
251.51
254.15
251.67
254.5
254.0
255.1
255.0
255.3
254.4
254.5
256.26
255.23
259.31
258.26
259.60
258.67
260.20
255.7
256.0
255.0
255.43
254.82
254.1
256.1
256.0
254.6
254.2
255.0
256.2
256.00
254.46
256.7
257.5
262.5
258.0
258.6
258.5
257.7
257.2
256.6
256.5
255.0
254.3
254.4
254.2
254.5
253.7
253.4
253.5
254.34
250.39
254.27
250.27
254.0
253.6
253.8
253.7
253.6
253.7
253.6
254.1
254.89
250.54
251.15
252.00
252.05
254.1
254.3
258.7
258.2
258.2
259.1
259.0
258.3
258.8
254.3
254.5
254.5
255.2
257.48
254.54
256.8
259.24
257.79
260.0
261.0
264.7
264.1
1040
266.3
266.4
183
234



Obręb 78
Obręb 79
mur oporowy Rekers h=0,8m kl.4 dł.20m
mur oporowy Rekers h=0,8m kl.4 dł.6,0m+37,0m
mur oporowy Rekers h=1,8m kl. 5 dł.64,0m
mur oporowy Rekers h=1,8m kl. 4 dł.37,0m
7,0
2,5
2,0
3,0
1,5
j.asf.
pl.bet.
ch.bet.
asf.
bet
46/8
46/6
46/4
46/5
46/12
46/1
46/11
22/1
52
53
206
m2
175
14m2
171
13i
i2
m
9
5
7
Frysztacka
wd32
wd31
wd30
wd29
wd28
wd27
wd26
wd25
wd24
ks200
ks150
kd200
kd300
kd350
wo
woD
woD40
gsD
E
12
11
10
9
C
B
Bi
ŁIII
RIVa
PsIV
PsV
p.orient.
254.0
254.5
254.8
255.0
253.9
260.0
262.0
263.6
264.0
265.0


Obręb 78
Obręb 79
mur oporowy Rekers h=1,8m kl. 4 dł.12,8m+19,5m
mur oporowy Rekers h=1,8m kl. 4 dł.48,3m
studnia rewizyjna z osadnikiem
7,0
2,0
20,0
R5,0
R6,0
R6,0
91,1°
2%
2%
Fryszecka
Bukowa
Bukowa
j.asf.
j.asf.
j.asf.
asf.
j.bet.
ch.bet.
ch.bet.
ch.bet.
j.z.u.
z.u.
29/6
29/3
22/2
23/1
23/2
1042/31
1042/32
1042/33
1042/41
54
55
56
56
71
72
73
10i2
11m2
169
m 3
m 4
m 200
m2
g
g
i
i
Bi
Bi
Bi
B
B
B
Bp
PsIV
PsIV
PsIV
PsIV
PsIV
PsIV
RIVa
RIVa
ŁIV
ŁIV
dr
dr
wd11
wd12
wd13
wd14
wd16
wd17
wd18
wd19
wd20
wd21
wd22
wd23
s15
s16
s8
ks200
ks150
kd500
kdl
kl
woD40
woB40
woB110
wo32
gsD20
gsD100
gsD300
eND
zw
B
B
7
6
6
5
5
254.2
254.3
254.6
255.1
255.3
262.18
263.75
264.24
264.70
265.0
265.3
265.5
266.6


Obręb 79
PsIV
Fryszt acka
wd10
wd9
wd8
wd7
wd5
wd3
wd2
wd1
gsD100
woD110
woD100
j.asf.
29/6
R250,0
A
A
4
4
3
3
2
2
1
1
Ls
81
R250,0
0,1
7,0
2%
2%
5%
5%
8,1
m
167
pl.bet.
j.bet.
ch.bet.
g
t
82
R75,0
Obręb 79
30,0
prosta przejściowa
Fryszt acka
29/6
j.asf.
dostosowanie do istniejącej szer. jezdni
Obręb 78
Ba
Rncw200, Rncw400
1/31
R20
6,0
bet.
j.bet.
j.z.
Ls
81
Obręb 79
eN
eNA
eN4
eN3
tD2
tB
gsD
wD110
254.9
255.0
255.2
255.1
256.2
256.0
256.4
257.2
257.0
257.1
256.6
256.1
256.5
257.2
256.9
258.6
256.1
255.4
255.5
255.8
256.0
255.3
256.5
255.4
255.30
255.7
258.4
259.0
258.3
256.30
255.13
256.27
256.29
256.6
256.2
257.4
256.53
255.31
259.3
259.4
259.9
260.5
260.4
260.1
261.6
262.0
263.1
259.3
262.4
261.7
264.1
266.3
266.8
267.0
268.0
268.4
267.5
266.1
268.6
271.5
268.5
265.4
271.1
270.6
256.95
256.97
256.99
257.00
257.01
257.02
257.04
256.97
257.24
255.54
256.98
256.95
1043