OZNACZENIA:

- proj. nawierzchnia jezdni
- zjazd bitumiczny
- zjazd - kruszywo łamane
- zjazd gruntowy
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- istn. rów do oczyszczenia

UWAGA:

1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną- należy dowiązać się do istniejących warunków w terenie.

2) Istniejące zjazdy należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie.

-Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm,

-Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm,

3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INVEST
ul. Krajobrazowa 13
42-400 Zawiercie
NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973

REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 2627 S KACZYCE DLN. – KOŃCZYCE M. – PRUCHNA – - DROGOMYŚL – CHYBIE (UL. GŁÓWNA W DROGOMYŚLU) – GMINA STRUMIEŃ na odcinku ok. 1 km

Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
Temat rysunku:	Plan sytuacyjny
Projektował: inż. Jakub Kiwic UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07 specjalność drogowa	Podpis: Kiwic
Data: 02.2018 / Skala: 1:500	Nr rysunku: 1