

OZNACZENIA:

▨	proj. nawierzchnia jezdni
▨	zjazd bitumiczny
▨	zjazd - kruszywo łamane
▨	zjazd - płyty ażurowe
▨	zjazd - beton cementowy
▨	zjazd gruntowy
▨	zjazd - kostka kamienna
▨	zjazd - kostka betonowa
— — —	krawędź jezdni
- - - -	krawędź pobocza
– – –	istn. krawężnik obniżony
– – –	istn. krawężnik "na płask"
———	istn. krawężnik
◪	regulacja istn. wpustu deszczowego
‖‖‖‖	rów ziemy do oczyszczenia
‖‖‖‖	rów do umocnienia płytkami betonowymi i płytami ażurowymi
‖‖‖‖	istn. umocniony rów do oczyszczenia

UWAGA:

1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną- należy dowiązać się do istniejących warunków w terenie.

2) Istniejące zjazdy należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie.

-Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm,

- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej, kostki kamiennej i płyt ażurowych należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie,

-Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm,

- Istniejący zjazd o nawierzchni z betonu cementowego należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez uzupełnienie z betonu cementowego,

3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INVEST
ul. Krajobrazowa 13
42-400 Zawiercie
NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973

REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 2616 S KACZYCE DLN. – KOŃCZYCE WLK. DĘBOWIEC - SKOCZÓW (UL. GŁÓWNA W SIMORADZU) – GMINA DĘBOWIEC na odcinku ok. 1 km

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Temat rysunku: Plan sytuacyjny

Projektował: inż. Jakub Kiwic
UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07
specjalność drogowa

Podpis: Kiwic

Data: 02.2018
Skala: 1:500
Nr rysunku: 2