


Przekrój typowy



- 1 Konstrukcja nawierzchni jezdni**  
4 cm - warstwa ścieralna - AC 11 S  
8 cm - warstwa wiążąca - AC 16 W  
20 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana 0/31,5  
32 cm - RAZEM
- 2 Konstrukcja pobocza**  
- 2 x powierzchniowe utrwalenie  
20 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5  
układane w dwóch warstwach  
20 cm - RAZEM

AS INVEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973		
REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 2631 S JARZĄBKOWICE – ZBYTKÓW (UL. WYZWOLENIA W ZBYTKOWIE ) – GMINA STRUMIEŃ na odcinku ok. 0,15 km		
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn		
Temat rysunku: Przekroje typowe		
Projektował: inż. Jakub Kiwic UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07 specjalność drogowa		Podpis:
Data: 02.2018	Skala: 1:50	Nr rysunku: 3