



- OZNACZENIA:
- proś. nawierzchnia jezdni
 - jezdź błotnisty
 - jezdź - kruszywo łamane
 - jezdź - kostka betonowa
 - kręweż jezdni
 - kręweż pobocza
 - kręweżnik chodzony
 - kręweżnik "na pieś"
 - istn. rdw do oczyszczenia

UWAGA:
1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowodzić się do istniejących warunków w terenie.
2) Istniejące jezdnie należy dowodzić wysokością do stanu po remoncie.
- Istniejące jezdnie z kruszywa o średnicy gr. 15 cm.
- Istniejące jezdnie z kostki betonowej należy dowodzić wysokością do stanu po remoncie poprzez przekalkulowanie.
- Istniejące jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego należy dowodzić wysokością do stanu po remoncie - poprzez nakładę gr. 5 cm.
3) Na istniejących wyjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uzgodnieniu z Zarządem Miejskim Inżynierem Nadzoru

AS INVEST ul. Krąpiecowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973	
REJON: WIERZCHNIO-PODOLSKIE, 288 S. ZEBRZDOWICE - KOSZYCE MAŁE UL. GRANICZNA W KOSZCZACH MAŁYCH (ul. Korczaka) - GMINA ZEBRZDOWICE (na odcinku ok. 0,5 km)	
Investor:	Powiatowy Zarząd Drog Publicznych w Cieszyne ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyń
Temat rysunku:	Plan sytuacyjny
Projektował:	inż. Jakub Kwic
UPR. SIAŁ. SIKRISZ7P000007 specjalność: drogowa	Podpis: <i>Kwic</i>
Data:	02.2018
Skala:	1:500
Nr rysunku:	1