



- OZNACZENIA:
- proj. nawierzchnia jezdni
 - zjazd bitumiczny
 - zjazd - kruszywo łamane
 - zjazd - beton cementowy
 - zjazd gruntowy
 - zjazd - kostka betonowa
 - krawężń jezdni
 - krawężń pobocza
 - istn. krawężnik obniżony
 - istn. krawężnik "na płask"
 - istn. krawężnik
 - regulacja istn. wpustu deszczowego
 - rów ziemi do oczyszczenia
 - rów do umocnienia płytami betonowymi i płytami ażurowymi
 - istn. umocniony rów do oczyszczenia

UWAGA:
1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiązać się do istniejących warunków w terenie.
2) Istniejące zjazdy należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie.
- Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm.
- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.
- Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm.
- Istniejący zjazd o nawierzchni z betonu cementowego należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez uzupełnienie z betonu cementowego.
3) Na istniejących wyjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INVEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973	
REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 2616 S KACZYCE DŁ. - KOŃCZYCE WŁK. DEBOWIEC - SKOCZOW (UL. GŁÓWNA W ŚMORADZU) - GMINA DEBOWIEC na odcinku ok. 1 km	
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszyne ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyne	
Temat rysunku: Plan sytuacyjny	
Projektował: inż. Jakub Kiwic UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07 specjalność drogowa	Podpis:
Data: 02.2018	Skala: 1:500
Nr rysunku: 1	