



OZNACZENIA:

- proj. nawierzchnia jezdni
- zjazd bitumiczny
- zjazd - kruszywo łamane
- zjazd - beton cementowy
- zjazd gruntowy
- zjazd - kostka betonowa
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- istn. krawężnik obniżony
- istn. krawężnik "na płask"
- istn. krawężnik
- regulacja istn. wpustu deszczowego
- rów ziemi do oczyszczenia
- rów do umocnienia płytkami betonowymi i płytami ażurowymi
- istn. umocniony rów do oczyszczenia

UWAGA:

1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną; należy dowiązać się do istniejących warunków w terenie.

2) Istniejące zjazdy należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie.

- Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm.

- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.

- Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm.

- Istniejący zjazd o nawierzchni z betonu cementowego należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez uzupełnienie z betonu cementowego.

3) Na istniejących wjazdach do posesi, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INVEST
ul. Krajobrazowa 13
42-400 Zawiercie
NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973

REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 2816 S KACZYCE DŁ. - KOŃCZYCE WŁK. DĘBOWIEC - SKOJCZÓW (UL. GŁÓWNA W ŚMORADZU) - GMINA DĘBOWIEC na odcinku ok. 1 km

Investor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Temat rysunku: Plan sytuacyjny

Projektował: inż. Jakub Kiwic
UPR.BUD.SLK1927/POOD07
specjalność drogowa

Podpis: *Kiwic*

Data: 02.2018 Skala: 1:500 Nr rysunku: 2