

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

RODZAJ ELEMENTU		350/400	350/320	90/205	100/277	100/205	100/300	300/300	100/205	100/205	100/205	100/205
SYMBOL		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	D-8	D-9	D-10	D-11
SCHEMAT												
		3500	3500	1000	1100	1100	1100	3000	1100	1100	1100	1100
		4000	3200	2050	2770	2050	3000	3000	2050	2050	2050	2050
		3440	3440	900	1000	1000	1000	2940	1000	1000	1000	1000
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY		Hz	3940	3140	1990	2710	1990	2940	1990	1990	1990	1990
PARTER			2	1	3	3	1	1	1	9	2	1
RAZEM			2	1	3	3	1	1	1	9	2	1
UWAGI		brama garażowa segmentowa z napędem elektrycznym 350/320 + naswietle 80/350 lub bez naswietla 350/400 z wbudowanymi drzwiami 100/200 profilu ciepłego, pełnego, wyposażony w dwa zamki patentowe, okucia zabezpieczone antywłamaniowo kolor RAL 6000	drzwi zewnętrzne aluminiowe, profil ciepły, pełne - drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w dwa zamki patentowe, kolor RAL 6000, drzwi otwierane na zewnątrz, okucia drzwi zabezpieczone antywłamaniowo	drzwi zewnętrzne alu + naswietle 80/100 PRAWE	drzwi zewnętrzne alu + naswietle 77/100 LEWE	drzwi zewnętrzne alu PRAWE	drzwi zewnętrzne alu + naswietle 100/100 LEWE	drzwi zewnętrzne aluminiowe, profil ciepły, pełne - drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w dwa zamki patentowe, kolor RAL 6000, drzwi otwierane na zewnątrz, z wbudowanymi drzwiami 100/200, okucia drzwi zabezpieczone antywłamaniowo	drzwi wewnętrzne PRAWE	drzwi wewnętrzne LEWE	drzwi wewnętrzne EI 30 PRAWE	drzwi wewnętrzne EI 30 LEWE

Parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu - wielkość parapetu (długość i szerokość) należy dopasować indywidualnie do każdego okna, tak aby wystawał poza ścianę o 3 cm (równo)

Parapet zewnętrzny podlega wymianie - parapet z blachy stalowej powlekanej - wymiar dostosowany do otworu okiennego

Ościeża zewnętrzne - należy uzupełnić tynki po wymianie okien oraz całe ościeża pomalować dwukrotnie farbą odpowiednią do powłoki malarskiej istniejącej na ościeżu okiennym oraz dopasować kolor

Ościeża wewnętrzne - należy uzupełnić tynki, malowaniem objęte jest całe pomieszczenie

UWAGA:

- przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić na budowie wymiary istniejących otworów okiennych
- Nie przenosić wymiarów z rysunku narzędziami mierniczymi, rysunków nie kserować i powielać, wymiary sprawdzić w naturze

Stolarka zewn. winna spełniać wymogi WT 2021

DASZEK ŁUKOWY D - 200, B-90, C-60, SZARY Z PLEXI BDL063 PROD.TPLAST szt.3.

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO			
W. ŚWIĄTEK		43-426 G U M N A 95	TEL . 721 048 701
NAZWA OBIEKTU	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO BAŻANOWICE		
ADRES OBIEKTU	BAŻANOWICE ul. Cieszyńska 11 dz.nr.		
NAZWA RYS.	BUDYNEK NR.1. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
PROJEKTOWAŁ	WŁODZIMIERZ ŚWIĄTEK	NR.UPRAWNIEN 76/77/G/85 B-B	
DATA	CZERWIEC 2016 R	SKALA	1 : 100
PODPIS		NR. RYS.	11