


CADRO



Nr katalogowy	Moc	Zasilanie	Strumień świetlny	Kąt rozsyłu	Barwa światła	Wymiary (L*W*H)	Waga
Catalogue number	Power	Supply	Luminous flux	Angle	Colour	Dimensions	Weight
Artikelnummer	Leistung leuchte	Versorgung	Lichtstrom-Leuchte	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Abmessungen	Nettogewicht
	[W]	[V AC]	[lm]	[°]	[K]	[mm]	[kg]
CADRO-6060-39-D	39	176-264	3770	120°	4000	595x595x66	3,9
CADRO-606044-39-D	39	176-264	3770	120°	4000	595x595x66	3,9

Uniwersalna oprawa – zamiennik opraw rastrowych, przeznaczona do montażu natynkowego, podtynkowego i zwieszania. Obudowa wykonana z blachy aluminiowej i stalowej. **Standard:** Ra ≥ 80, współczynnik mocy > 0,96, kolor obudowy: biały, dyfuzor mleczny. **Opcje:** Ra ≥ 90, dowolny kolor obudowy, dyfuzor pryzmatyczny system sterowania DALI lub inny.

Universal LED luminaire. Way of mounting: surface, recessed or suspended. Body: powder-painted steel and aluminum sheet. **Standard:** Ra ≥ 80, power factor > 0,96, casing colour: white, milky diffuser. **Options:** any colour of the casing, Ra ≥ 90, clear or translucent diffuser, DALI system/other.

Universal-LED-Lampe. Art der Montage: Oberfläche, vertieft oder suspendiert. Körper: pulverlackiertem Stahl und Aluminiumblech. **Standard:** Ra ≥ 80, Leistungsfaktor > 0,96, Gehäusefarbe: weiß, milch Diffusor. **Optionen:** jede Farbe des Gehäuses, Ra ≥ 90, klare oder durchscheinende Diffusor, DALI-System/andere.

