




IZAR



Nr katalogowy	Moc	Zasilanie	Strumień świetlny	Kąt rozsyłu	Barwa światła	Wymiary (L x W x H)	Waga
Catalogue number	Power	Supply	Luminous flux	Angle	Colour	Dimensions	Weight
Artikelnummer	Leistung leuchte	Versorgung	Lichtstrom-Leuchte	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Abmessungen	Nettogewicht
	[W]	[V AC]	[lm]	°	[K]	[mm]	[kg]
IZAR-60-20-D	20	176-264	2400	120°	4000	631x66x63	1,4
IZAR-112-40-D	40	176-264	4800	120°	4000	1151x66x63	2,2
IZAR-112-50-D	50	176-264	6000	120°	4000	1151x66x63	2,2
IZAR-112-70-D	70	176-264	8400	120°	4000	1151x66x63	2,2
IZAR-140-85-D	85	176-264	9600	120°	4000	1431x66x63	2,7

Estetyczna i bardzo wydajna oprawa hermetyczna z wbudowanym źródłem światła LED. Cała obudowa wykonana z aluminium. Zamiennik opraw z zamontowanymi świetłówkami fluorescencyjnymi lub LED. Oprawa nie wymaga dodatkowych źródeł światła lub zasilacza. Montaż podwieszany lub natynkowy. Elementy do montażu natynkowego lub zwieszania nie są dostarczane z oprawą. **Standard:** Ra ≥ 80, klosz mleczny, IP65. **Opcje:** Ra ≥ 90, klosz przezroczysty, inna barwa światła, wyższy stopień IP, system sterowania DALI lub inny.

Aesthetic and efficient hermetic LED fixture. Housing made of aluminium. Replacement for standard hermetic fixtures with LED or fluorescent light sources. Luminaire requires no additional light source or driver. Installation – pendant or surface mounted. **Standard:** Ra ≥ 80, milky cover, IP65. **Options:** Ra ≥ 90, clear cover, different light colour, higher IP, DALI system/other.

Ästhetische und effiziente hermetische LED- Lampe. Gehäuse aus Aluminium. Ersatz für Standard-hermetischen Leuchten mit LED oder Leuchtstofflampen. Leuchte benötigt keine zusätzliche Lichtquelle oder Treiber. Installation – Anhänger oder Oberfläche montiert. **Standard:** Ra ≥ 80, opal Diffusor, IP65. **Optionen:** Ra ≥ 90, Klarsichtdeckel, unterschiedliche Lichtfarbe, höhere IP, DALI-System/Sonstiges.

