




## LINE PS



Nr katalogowy Catalogue number Artikelnummer	Moc Power Leistung [W]	Zasilanie Supply Versorgung [V AC]	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstrom-Leuchte [lm]	Kąt rozsyłu Angle Abstrahlwinkel [°]	Trzonek Lampholder Lampenfassung G13	Wymiary (D×H) Dimensions Abmessungen [mm]	Waga Weight Nettogewicht [kg]
LINE-PS-1061-D	10	176-264	1100	180°	G13	Ø26x600	0,2
LINE-PS-1061-Z	10	176-264	1100	180°	G13	Ø26x600	0,2
LINE-PS-1121-D	22	176-264	2400	180°	G13	Ø26x1200	0,3
LINE-PS-1121-Z	22	176-264	2400	180°	G13	Ø26x1200	0,3
LINE-PS-1151-D	25	176-264	2600	180°	G13	Ø26x1500	0,5
LINE-PS-1151-Z	25	176-264	2600	180°	G13	Ø26x1500	0,5

Światłówki liniowe LED do zastosowań profesjonalnych – zamiennik świetlówek fluorescencyjnych. **Standard:** Ra ≥ 80, IP20, współczynnik mocy > 0,90, kosz mleczny, obrotowy trzonek G13, obudowa aluminium/tworzywo, zasilanie jednostronne. **Opcje:** trzonek G5, klosz przezroczysty, zasilanie dwustronne.

LED tube for professional applications – replacement for fluorescent led tubes. **Standard:** Ra ≥ 80, IP20, milky cover, power factor > 0,90, rotatable connectors G13, body: alu + PMMA, one side Powerem. **Options:** handle G5, clear cover, both sides powered.

LED-Schlauch für professionelle Anwendungen – Ersatz für fluoreszierende führte Rohre. **Standard:** Ra ≥ 80, IP20, Milch Abdeckung, Leistungsfaktor > 0,90, drehbare Stecker G13, Gehäuse: Alu + PMMA, einseitig Strom. **Optionen:** hand G5, Klarsichtdeckel, beidseitig einge.