

# Oprawa oświetlenia awaryjnego

## SAHER



### Przeznaczenie

- Oświetlenie wyjść awaryjnych, dróg awaryjnych oraz ewakuacyjnych przy zastosowaniu odpowiednich piktogramów.
- Do montażu w budynkach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, sklepach, szkołach, restauracjach, hotelach, w pomieszczeniach magazynowych i halach produkcyjnych.

### Charakterystyka

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Hermetyczna oprawa awaryjna dwuzadaniowa, pracuje w trybie sieciowym i awaryjnym, zasilanie ciągłe.
- Czas pracy w trybie awaryjnym 1 h / 3 h.
- Czas ładowania akumulatora 24 h.
- Podstawa i klosz: poliwęglan PC.
- W oprawach można zastosować znaki ewakuacyjne serii GTV 300 x 100 mm (zjd. nr 2).
- Odległość rozpoznawania 25 m.
- Akumulatory niklowo - kadmowe 2,4 V - 4,5 Ah.
- Stopień ochrony IP 65.


### Zalety

- Oprawy posiadają elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora.
- Oprawy posiadają diodę LED sygnalizującą obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora (zjd. nr 1).
- W komplecie świetlówka T5 8 W, barwa zimna.


### Montaż

- Na ścianie.

Indeks	Model	Kolor	Moc	Obudowa	Zasilanie	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
OA-SAHER1-18	SAHER 1	biały	8 W	PC	220-240 V AC 50-60 Hz	1,0 kg	1,1 kg	5908231370433
OA-SAHER3-18	SAHER 3					1,25 kg	1,35 kg	5908231301932




Wymiary oprawy



Wymiary opakowania

1. Oprawa po zdjęciu klosza.



a) dioda kontrolna LED  
b) śruby demontażowe (open)

4. Piktogramy.



Rodzaj	Model	Indeks	Rozmiar
1a	Piktogram strzałka	OA-PIKTO-01	300x100
2a	Piktogram wyjście ewakuacyjne	OA-PIKTO-02	
3a	Piktogram wyjście ewakuacyjne strzałka	OA-PIKTO-03	
4a	Piktogram wyjście ewakuacyjne strzałka	OA-PIKTO-04	
5a	Piktogram wyjście ewakuacyjne uniwersalne	OA-PIKTO-05	
6a	Piktogram wyjście ewakuacyjne uniwersalne	OA-PIKTO-06	

