



- OZNACZENIA:
- proj. nawierzchnia jezdni
  - zjazd - płyty drogowe
  - zjazd bitumiczny
  - zjazd - kruszywo łamane
  - zjazd gruntowy
  - zjazd - płyty ażurowe
  - zjazd - kostka kamienna
  - zjazd - kostka betonowa
  - krawędź jezdni
  - krawędź pobocza
  - krawężnik obniżony
  - krawężnik "na płask"
  - istn. rów do oczyszczenia

UWAGA:  
1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiazać się do istniejących warunków w terenie.  
2) Istniejące zjazdy należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie.  
- Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm.  
- Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm.  
- Istniejące zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.  
3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru  
4) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących  
5) Rowy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INWEST ul. Krąpiecowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973			
REMONT NAWIERZCHNI DRÓGI POWIATOWEJ 2634 S CHYBIE – ZARZĘCZE (UL. WYZWOLENIA W CHYBIE I ZARZĘCZU) – GMINA CHYBIE na odcinku ok. 1 km			
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyń		Temat rysunku: Plan sytuacyjny	
Projektował: inż. Jakub Kiwic UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07 specjalność drogowa		Podpis:	
Data: 02.2019	Skala: 1:500	Nr rysunku: 2	