













ZESTAWIENIE STOLARKI

skala 1:100

OZNACZENIA NA RYSUNKU		1	2	130/130
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIEITLIE OŚCIEŻNICY	Sz	1750	1900	46001000
	Hz	1450	700	1600
WYMIARY W ŚWIEITLIE OŚCIEŻNICY	S	1600	2050	
	H	1300	850	
PIWNICA		1		
PARTER		1	6 4	
PIĘTRO 1		1	2	
PIĘTRO 2		1		
PIĘTRO 3		1		
RAZEM		5		4 3
UWAGI		okno p.poż. EI/60	okno napowietrzające	kłapa dymowa typ o wymiarach 100x160 cm z owiewkami, podstawa H=300mm

Branża: Architektura	
Faza: Projekt Budowlany	Cn 620
Objekt: Internat - przebudowa i remont pomieszczeń piętra 2 i 3 Cieszyn ul. Kraszewskiego 13A	
Treść rysunku:ZESTAWIENIE STOLARKI	
Autor projektu: mgr inż. arch. M. Sojka	
Nr upr. architekt: 5/94 B-B	
Opracował: inż. bud. S. Serafin	
Nr uprawnień:9/92B-B; AG.II.4/2/7342/12/99	
Opracował: inż. bud. T. Przywara	
Sprawdzał: mgr inż. arch. K. Tyra	
Nr up. architekt: BPP 461/82	
Prezes zarządu: inż. bud. S. Serafin	
Data wykonania: 06.2020 Skala: 1:100 Rys. nr: 12	
Licencja A B I S ® PLAN 241-PRO2000P0-041111-202971	

OZNACZENIE NA RYSUNKU		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
SCHEMAT																					
WYMIARY W ŚWIEITLIE OŚCIEŻY		So	980		1110		910		3530		910		910		1110		1510		1810		
		Ho	2100		2100		2100		2500		2100		2100		2100		2100		2100		
WYMIARY W ŚWIEITLIE OŚCIEŻNICY		S	900		1000		800		1000+2430		800		800		1000		1000+400		1000+700		
		H	2050		2050		2050		2050		2050+450		2050		2050		2050		2050		
GRUBOŚĆ MURU		G		C		G		C		G		C		G		C		G		C	
LEWE PRAWIE		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PIWNICA																		1		1	
PARTER																4-		1		2	
PIĘTRO 1																					
PIĘTRO 2		12	11	1		1		1		1		5		6		3		1		1	
PIĘTRO 3		13	11	1		1		1		1		5		6		3		1		1	
RAZEM						2		2		2		23		18		1		4		8	
OGÓŁEM		48- 47		1		2		2		2		23		18		1		4		8	
UWAGI		drzwi wewnętrzne pełne w tym 2szt.drzwi z kratką wentylac.nawiewną dolną do pom.suszarni na 2i3p.		drzwi wewnętrzne pełne		drzwi wewnętrzne pełne		drzwi przeszkłone z nasświetl ze ścianą przeszkłoną pov		drzwi łazienkowe przeszkłenie 1/3		drzwi łazienkowe przeszkłenie 1/3 z kratką transferową 825x325 mm		drzwi łazienkowe przeszkłenie 1/3		drzwi wewnętrzne przeszkłone EIS / 30		drzwi wewnętrzne przeszkłone EIS / 30			

Uwaga:
Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić na budowie wymiary istniejących otworów okiennych.
Stolarka okienna o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/(m²K)

We wszystkich oknach na 2 i 3 piętrze należy zamontować nawiewniki ECA-HY RA 3F