


- OZNACZENIA:
- proj. nawierzchnia jezdni
  - zjazd - kostka betonowa
  - zjazd - kruszywo łamane
  - zjazd gruntowy
  - zjazd bitumiczny
  - krawężnik obniżony - najazdowy
  - krawężnik "na płask"
  - krawężnik wtopiony
  - krawędź jezdni
  - krawędź pobocza
  - istn. rów do oczyszczania

UWAGA:  
1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiżać się do istniejących warunków w terenie.  
2) Istniejące zjazdy należy dowiżać wysokościowo do stanu po remoncie.  
- Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiżać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm.  
- Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiżać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm.  
- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej należy dowiżać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.  
3) Na istniejących wyjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.  
4) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących.  
5) Równy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.

AS INWEST ul. Krąkolowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973	
Remont drogi powiatowej 2802 S Skoczów - Brenna (ul. Górecka w Brennej i ul. Brenska w Górkach Małych) na odcinku ok. 0,7 km	
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszyń ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyń	
Temat rysunku: Plan sytuacyjny	
Projektował: inż. Jakub Kiwic UMR.BUD.SLK/1627/POD0107 specjalność: drogowa	Podpis: 
Data: 02.2021	Skala: 1:500
Nr rysunku: 1	