



- OZNACZENIA:
- proj. nawierzchnia jezdni
 - jazd - kostka betonowa
 - jazd - kruszywo łamane
 - jazd gruntowy
 - jazd - kostka kamienna
 - jazd - beton cementowy
 - jazd - płyty ażurowe
 - jazd - trylinka
 - jazd bitumiczny
 - krawężnik wtopiony
 - krawężnik obniżony - najazdowy
 - krawężnik "na płask"
 - krawędź jezdni
 - krawędź pobocza
 - obrzeże
 - istn. rów do oczyszczenia
 - istn. rów umocniony płytami ażurowymi do wyczyszczenia

UWAGA:

1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiadczać się do istniejących warunków w terenie.

2) Istniejące zjazdy należy dowiadczać wysokościowo do stanu po remoncie.

- Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiadczać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm.

- Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiadczać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm.

- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej, kostki kamiennej, płyt ażurowych i trylinki należy dowiadczać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.

- Istniejący zjazd o nawierzchni z betonu cementowego należy dowiadczać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez uzupełnienie z betonu cementowego.

3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokość 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

4) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących

5) Rowy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INVEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973	
Remont drogi powiatowej 2640 S Pięśńce - Wieszczęta - Rudzica (ul. Kowalska i ul. Ks. Sobiekiego w Pięśńcu) na odcinku ok. 1 km	
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszyń ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyń	
Temat rysunku: Plan sytuacyjny	
Projektował: inż. Jakub Kiwić UPR.BUD.SLK/1927/POOD/07 specjalność drogową	Podpis: <i>Kiwic</i>
Data: 02.2021	Skala: 1:500
Nr rysunku: 1	