



- OZNACZENIA:
- proj. nawierzchnia jezdni
 - proj. nawierzchnia chodnika
 - proj. nawierzchnia chodnika w rejonie zjazdu
 - zjazd bitumiczny
 - zjazd - kruszywo łamane
 - zjazd gruntowy
 - zjazd - kostka betonowa
 - krawężnik
 - krawężź jezdni
 - krawężź pobocza
 - krawężnik obniżony
 - krawężnik "na płask"
 - obrzeże
 - wpust
 - istn. rów do oczyszczenia
 - istn. rów umocniony płytami ażurowymi do wyczyszczenia

UWAGA:

1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiązać się do istniejących warunków w terenie.

2) Istniejące zjazdy należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie.

-Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm,

-Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm

-Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.

3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

4) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących

5) Rowy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INVEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973			
Remont drogi powiatowej 2623 S Pogwizdów - Hażdach (ul. Hażalska w Brzezówce) na odcinku ok. 1 km			
Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyń		
Temat rysunku:	Plan sytuacyjny		
Projektował:	inż. Jakub Kiwicz UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07 specjalność drogową	Podpis:	
Data:	03.2021	Skala:	1:500
Nr rysunku:	2		