



- OZNACZENIA:
- proj. nawierzchnia jezdni
 - zjazd - kostka betonowa
 - zjazd - kostka kamienna
 - zjazd - kruszywo łamane
 - zjazd gruntowy
 - zjazd bitumiczny
 - zjazd - płytki betonowe
 - zjazd - płyty drogowe
 - krawędź jezdni
 - krawędź pobocza
 - krawężnik obniżony
 - krawężnik "na płask"
 - obrzeże
 - krawężnik
 - krawężnik wtopiony
 - istn. rów trawiasty do oczyszczenia
 - istn. rów umocniony płytami ażurowymi do wyczyszczania
 - istn. rów do umocnienia płytami ażurowymi

UWAGA:

- Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiązać się do istniejących warunków w terenie.
- Istniejące zjazdy należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie.
- Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm.
- Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm.
- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej, płytek betonowych i płyt drogowych należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.
- Na istniejących wyjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.
- Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących.
- Rowy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.

AS INWEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973	
Remont drogi powiatowej 2619 S Cieszyń - Guma - Dębowiec - Ochaby - Kiczka (ul. Cieszyńska w Dębowcu i ul. Dębowiecka w Kościwiczach) na odcinku ok. 1 km	
Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszyń ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyń
Temat rysunku: Plan sytuacyjny	
Projektował: inż. Jakub Kwic	Podpis: <i>Kwic</i>
UPR.BUD.SL.K1927/POD0107 specjalność: drogi	
Data: 05.2021	Skala: 1:500
Nr rysunku: 1	