

Wyświetlacz ekranowy – 1 sztuka.

Atrybut	Sposób określenia
Typ wyświetlacza	LCD, QLED W ofercie wymagane jest podanie modelu/symbolu oraz producenta.
Przekątna ekranu	Przynajmniej 55”.
Kontrast typowy	Przynajmniej 5412:1.
Jasność typowa	Przynajmniej 199.
Rozdzielczość podstawowa	Min. 3840 x 2160 przy 50 Hz.
Certyfikaty i standardy	Certyfikat CE Zgodność z dyrektywą RoHS Certyfikat HDR10+
Warunki gwarancji	2 lata od daty dostawy w miejscu instalacji.
Inne	1) Min. 3 złącza HDMI. 2) Min. 2 złącza USB typ A. 3) Min. 1 wejście kompozytowe (AV). 4) Min. 1 wyjście audio optyczne. 5) Złącze Ethernet LAN RJ002D45, 6) Min. 1 wejście RF. 7) Min. 1 gniazdo CI+. 8) Wbudowany moduł WI-FI 5. 9) Wsparcie dla protokołu IPv6. 10) Wbudowany moduł Bluetooth min. 4.2. 11) Wbudowane głośniki stereo o mocy min. 20 W. 12) Wbudowany tuner DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. 13) Wbudowany tuner analogowy. 14) Funkcja Smart TV. 15) Funkcja PVR. 16) Obsługa technologii DLNA. 17) Obsługa standardu dźwięku Dolby Digital Plus. 18) Możliwość odtwarzania plików multimedialnych z USB. 19) Możliwość nagrywania na USB. 20) Obsługiwane formaty plików: .txt, .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .xml, .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .mpo, .mp3, .m4a, .mpa, .acc, .flac, .ogg, .wma, .wav, .mid, .midi, .ape, .aif, .aiff, .m4a, .avi, .mkv, .asf, .wmv, .mp4, .mov, .3gp, .vro, .mpg, .mpeg, .ts, .tp, .trp, .flv, .vob, .svi, .m2ts, .mts, .webm, .rmvb. 21) Czujnik światła. 22) Pobór energii nie większy niż 0.5 W w trybie czuwania. 23) Interfejs montażowy VESA.
Akcesoria	Dedykowany pilot zdalnego sterowania. Kabel zasilający.