

**PRZEMIAR**

<b>1. Część południowa połaci dachu</b>		
<i>Kod CPV:</i>		
1	KNNR 3 0502-040-050 Wymiana pokryć dachowych z uzupełnieniem łącenia, pokrycie blachą trapezową na łatach Charakterystyka robót: blacha trapezowa minimum T60, gr. 0,7 mm, ocynkowana, malowana proszkowo uzupełnienie łat 5x6 cm dla uzyskania właściwego podparcia blachy	493,55 m <sup>2</sup>
1. 31,70*18,40-6,85*13,10		493,55
2	KNR 4-01 0413-01-040 Jednostronnie wzmocnienie krokwi poprzez nakręcenie od spodu krawędziaka o przekroju 12,5x8 cm mocowanego wkrętami ciesielskimi SPAX śr. 8 mm długości 160-200 mm co 30 cm	523,90 m
1. (4,30*3+4,00)*31		523,90
3	KNR 4-01 0412-07-040 Zabudowa mieczy o przekroju 10x12 cm, długości L=100 cm na istniejących słupach	8,00 m
1. 1,00*8		8,00
<b>2. Część północna połaci dachu</b>		
4	KNR 4-01 0413-01-040 Jednostronnie wzmocnienie krokwi poprzez nakręcenie od spodu krawędziaka o przekroju 12,5x8 cm mocowanego wkrętami ciesielskimi SPAX śr. 8 mm długości 160-200 mm co 30 cm	523,90 m
1. (4,30*3+4,00)*31		523,90
5	KNR 4-01 0412-07-040 Zabudowa mieczy o przekroju 10x12 cm, długości L=100 cm na istniejących słupach	14,00 m
1. 1,00*14		14,00