



- OZNACZENIA:
- pas drogowy drogi powiatowej
  - krawężł jezdni
  - krawężł pobocza
  - krawężnik obniżony - najazdowy
  - proj. nawierzchnia jezdni
  - proj. nawierzchnia mijanki
  - zjazd bitumiczny
  - zjazd gruntowy
  - zjazd - kruszywo łamane
  - istn. rów trawiasty do oczyszczenia

UWAGA:

1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiązać się do istniejących warunków w terenie.

2) Istniejące zjazdy należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie.

-Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm.

-Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm.

- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej, płyt drogowych należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.

3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

4) Istniejące przepusty pod zjazdami należy oczyścić / udrożnić

5) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących

6) Rowy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INVEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973		
REMONT DROGI POWIATOWEJ 2637 S CHYBIE - ZABORZE (UL. DARWINA I UL. ŚWIERKOWA W ZABORZU) – na odcinku ok. 1,0 km		
Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn	
Temat rysunku:	Plan sytuacyjny	
Projektował:	inż. Jakub Kiwicz UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07 specjalność drogowa	Podpis:
Data:	02.2022	Skala: 1:500
Nr rysunku:		3