



- OZNACZENIA:
- pas drogowy drogi powiatowej
  - krawężń jezdní
  - krawężń pobocza
  - krawężnik obniżony - najazdowy
  - proj. nawierzchnia jezdni
  - jazd bitumiczny
  - jazd gruntowy
  - jazd - kostka betonowa
  - jazd - kruszywo łamane
  - jazd - beton cementowy
  - istn. rów trawiasty do oczyszczenia

UWAGA:

1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowieść się do istniejących warunków w terenie.

2) Istniejące jazdy należy dowieść wysokościowo do stanu po remoncie.

- Istniejące jazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowieść wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm.

- Istniejące jazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowieść wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm.

- Istniejące jazdy o nawierzchni z kostki betonowej należy dowieść wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.

- Istniejące jazdy o nawierzchni z betonu cementowego należy dowieść wysokościowo do stanu po remoncie poprzez uzupełnienie z betonu cementowego.

3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

4) Istniejące przepusty podjazdami należy oczyścić i udrożnić

5) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących

6) Rowy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INVEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973	
REMONT DRÓGI POWIATOWEJ 2619 S CIESZYN - GUMNA - DĘBOWIEC - OCHABY - KICZYCE (UL. DĘBOWIECKA W OCHABACH) - na odcinku ok. 1,0 km	
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyń	
Temat rysunku: Plan sytuacyjny	
Projektował: inż. Jakub Kiwicz UPR.BUD. SLK1927POC0107 specjalność: drogowy	Podpis: <i>Kiwicz</i>
Data: 02.2022	Skala: 1:500
Nr rysunku: 2	