



- OZNACZENIA:
- pas drogowy drogi powiatowej
 - krawężnik jezdni
 - krawężnik pobocza
 - krawężnik obniżony - najazdowy
 - proj. nawierzchnia jezdni
 - zjazd bitumiczny
 - zjazd gruntowy
 - zjazd - kostka betonowa
 - zjazd - kruszywo łamane
 - zjazd - beton cementowy
 - istn. rów trawiasty do oczyszczenia

UWAGA:

1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiadczyć się do istniejących warunków w terenie.

2) Istniejące zjazdy należy dowiadczyć wysokościowo do stanu po remoncie.

- Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiadczyć wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm.

- Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiadczyć wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm.

- Istniejące zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej należy dowiadczyć wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.

- Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu cementowego należy dowiadczyć wysokościowo do stanu po remoncie poprzez uzupełnienie z betonu cementowego.

3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

4) Istniejące przepusty pod zjazdami należy oczyścić / udrożnić

5) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących

6) Rowy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INVEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973	
REMONT DROGI POWIATOWEJ 2619 S CIESZYN – GUMNA – DĘBOWIECKA – OCHABY – KICZYCE (UL. DĘBOWIECKA W OCHABACH) – na odcinku ok. 1,0 km	
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn	
Temat rysunku: Plan sytuacyjny	
Projektował: inż. Jakub Kiwic UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07 specjalność drogowa	Podpis:
Data: 02.2022	Skala: 1:500
Nr rysunku: 1	