



OZNACZENIA:

- pas drogowy drogi powiatowej
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- krawężnik "na płask"
- krawężnik obniżony - najazdowy
- proj. nawierzchnia jezdni
- zjazd bitumiczny
- zjazd gruntowy
- zjazd - kostka betonowa
- zjazd - kruszywo lamane
- zjazd - beton cementowy
- istn. rów trawistwy do oczyszczenia
- istn. rów umocniony do oczyszczenia
- istn. rów trawistwy do umocnienia korytkiem betonowym rowowym

UWAGA:

1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiazać się do istniejących warunków w terenie.

2) Istniejące zjazdy należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie.

-Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm.

-Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm.

- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej, płyty drogowych należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.

3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

4) Istniejące przepustki pod zjazdami należy oczyścić i wydrutować

5) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących

6) Rowy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INVEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973	
REMONT DROGI POWIATOWEJ 2617 S DĘBOWIEC - MIEDZYSZEWEC (UL. SPÓŁDZIELCZA W DĘBOWCU) - na odcinku ok. 1,0 km	
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszyńie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyń	
Temat rysunku: Plan sytuacyjny	
Projektował: inż. Jakub Kiwicz UPR.BUD.SL.K1927.POC0107 specjalność drogowa	Podpis: <i>Kiwicz</i>
Data: 02.02.2022	Skala: 1:500
Nr rysunku: 1	