



OZNACZENIA:

- pas drogowy drogi powiatowej
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- krawężnik
- krawężnik najazdowy
- proj. nawierzchnia jezdni
- zjazd bitumiczny
- zjazd gruntowy
- zjazd - kruszywo lamane
- zjazd - kostka betonowa
- zjazd - płyty drogowe
- istn. rów trawiasty do oczyszczzenia
- istn. rów umocniony płytami ażurowymi i korytem betonowym rowowym do oczyszczzenia
- istn. rów umocniony do wymiany na umocnienie korytem betonowym rowowym do oczyszczzenia
- istn. rów umocniony korytem betonowym rowowym do oczyszczzenia
- istn. rów trawiasty do umocnienia korytem betonowym rowowym

UWAGA:

1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiadywać się do istniejących warunków w terenie.

2) Istniejące zjazdy należy dowiadywać wysokościowo do stanu po remoncie.

-Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiadywać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm,

-Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiadywać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm,

- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej, płyt drogowych należy dowiadywać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.

3) Na istniejących wyjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

4) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących

5) Rowy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

KONIEC OPRACOWANIA
km 0+999,00

AS INWEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973		
REMONT DROGI POWIATOWEJ 2613 S MIEDZYŚWIEC - GOLESZÓW (UL. WOLNOŚCI W GOLESZOWIE) – na odcinku ok. 1,0 km		
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn		
Temat rysunku: Plan sytuacyjny		
Projektował: inż. Jakub Kiwicz UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07 spełniałość drogowa		Podpis: <i>Kiwicz</i>
Data: 02.2022	Skala: 1:500	Nr rysunku: 2