































ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - ELEWACJA PÓŁNOCNA

Oznaczenie wg.rysunku		O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O30	O31	O32	O33	O34	D1	D2
Schemat				 POZIOM POSADZKI PIĘTRA													
Wymiar w świetle otworu(mm)	S	121	121	302	119	122	122	123	123	154	74	74	134	112	112		
	H	180	180	204	179	179	179	84	84	150	54	54	124	64	64		
	Sz	117	117	292	115	118	118	119	119	150	70	70	130	108	108	90*+90*	90*+50
	HZ	176	176	200	175	175	175	80	80	146	50	50	120	60	60	200*+64	200*
Ilość		4 szt	3 szt	1 szt	1 szt	2 szt	2 szt	1 szt	1 szt	6 szt	2 szt	2 szt	1 szt	1 szt	1 szt	1 szt	1 szt
Lokalizacja		piętro	piętro	piętro	parter	parter	parter	parter	parter	parter	piwnica	piwnica	piwnica	parter	parter	parter	parter
Uwagi		Zastosować we wszystkich oknach : szyby bezpieczne, klamki zamykane na klucz, nawiewniki okienne. Zastosować we wszystkich drzwiach : szyby bezpieczne, klamki, zamki patentowe.														* - patrz uwaga nr 3	

ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - ELEWACJA POŁUDNIOWA

Oznaczenie wg.rysunku		O18	O3	O1	O21	O17	O23	O2	O12	O25	O30	O31	O8
Schemat													
Wymiar w świetle otworu(mm)	S	121	121	174	121	154	122	170	119	119	74	74	62
	H	180	180	181	94	150	179	179	179	179	54	54	42
	Sz	117	117	170	117	150	118	166	115	115	70	70	60
	HZ	176	176	177	90	146	175	175	175	175	50	50	40
Ilość		1 szt	2 szt	3 szt	1 szt	2 szt	1 szt	3 szt	1 szt	1 szt	1 szt	2 szt	2 szt
Lokalizacja		piętro	piętro	piętro	spocznik schodów	parter	parter	parter	parter	parter	piwnica	piwnica	piwnica
Uwagi		Zastosować we wszystkich oknach : szyby bezpieczne, klamki zamykane na klucz, nawiewniki okienne. Zastosować we wszystkich drzwiach : szyby bezpieczne, klamki, zamki patentowe.											

D4	D6
	
pełne	pełne
90*	100
200*	200*
2 szt	1 szt
parter - lewe	parter - lewe
* - patrz uwaga nr 3	

UWAGI OGÓLNE DO ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ:

- PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEŻY WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE OTWORY ZMIERZYĆ NA BUDOWIE ORAZ ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI.
- ZESTAWIENIE STOLARKI SPORZĄDZONO W WIDOKU OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU.
- * ASTERIXEM OZNACZONO WYMAGANE MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W DRZWIACH A NIE SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO - DOTYCZY TO WSZYSTKICH DRZWI EWAKUACYJNYCH.
- OKNA W KUCHNI MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE SIATKĄ PRZED WTARGNIĘCIEM SZKODNIKÓW. W POMIESZCZENIACH SEGMENTU NR 1: PARTER - POM.13,14,15,16,17,18, PIWNICA - POM.05,06,07,08.
- WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWOŻAROWE ZASTOSOWANE W BUDYNKU WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE.
- OKNA PCV - OD WEWNĄTRZ BIAŁE, OD ZEWNĄTRZ LAMINOWANE (KOLOR DOSTOSOWAĆ DO OKIEN W SEGMENTCIE 2).
- DRZWI ALUMINIOWE (KOLOR DOSTOSOWAĆ DO KOLORU OKIEN W SEGMENTCIE 2).
- ZASTOSOWAĆ WE WSZYSTKICH OKNACH: SZYBY BEZPIECZNE, KLAMKI ZAMYKANE NA KLUCZ, NAWIEWNIKI OKIENNE.
- ZASTOSOWAĆ WE WSZYSTKICH DRZWIACH: SZYBY BEZPIECZNE, KLAMKI, ZAMKI PATENTOWE.
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: OKNA CZĘŚCI PIWNICZNEJ - $U_c=1,4\text{ W/m}^2\text{K}$, POZOSTAŁE OKNA - $U_c=0,9\text{ W/m}^2\text{K}$, DRZWI ZEWNĘTRZNE - $U_c=1,3\text{ W/m}^2\text{K}$

ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - SKALA 1:100

Ba1	30.11.2021	DO ZGŁOSZENIA	
FAZA PROJEKTU:			
<input type="checkbox"/> Inwentaryzacja (I1,...)		<input checked="" type="checkbox"/> Projekt budowlany- architektura (Ba1,...)	
<input type="checkbox"/> Koncepcja - architektura (Ka1,...)		<input type="checkbox"/> Projekt budowlany- konstrukcja (Bk1,...)	
<input type="checkbox"/> Koncepcja - konstrukcja (Kk1,...)		<input type="checkbox"/> Projekt wykonawczy- architektura (Wa1,...)	
		<input type="checkbox"/> Projekt wykonawczy- konstrukcja (Wk1,...)	
ZAMAWIAJĄCY:			
INWUS SP. Z O.O. ul. Ikara 5/12 43-382 Bielsko-Biała			
PROJEKTANT MZ-PROJEKT Kinga Siry ul. Zapłocie Duże 193 43-300 Bielsko-Biała tel.608 - 661 - 459 email: mz_bielsko@poczta.fm		PROJEKTANT mgr inż.arch. Kinga Siry nr upr. 145/02 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej	
		PODPIS	
INWESTOR :		TEMAT:	
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie ul. Sportowa 13 43-430 Skoczów		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SEGMENTU NR 1 i NR 3 POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "FENIKS" W SKOCZOWIE	
LOKALIZACJA :		NAZWA RYSUNKU :	
ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów dz nr 1013		ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ SEGMENT NR 1	
NUMER PROJEKTU :	SKALA :	NR RYSUNKU :	FAZA :
21024	1:100	A-10	Ba1