







ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - ELEWACJA PÓŁNOCNA

Oznaczenie wg.rysunku		O4	O10	O18			D7a
Schemat							
Wymiar w świetle	S	154	94	124			
	H	184	94	54			
Wymiar w świetle	Sz	150	90	120			90*
	Hz	180	90	50			200*
Ilość		2 szt	1 szt	2 szt			1 szt
Lokalizacja		parter	piętro	piwnica			parter
Uwagi		Zastosować we wszystkich oknach : szyby bezpieczne, klamki zamykane na klucz, nawiewniki okienne. Zastosować we wszystkich drzwiach : szyby bezpieczne, klamki, zamki patentowe.					* - patrz uwaga nr 3



ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - ELEWACJA POŁUDNIOWA

Oznaczenie wg.rysunku		O1	O3				D7
Schemat							
Wymiar w świetle	S	94	94				pełne
	H	274	147				
Wymiar w świetle	Sz	90	90				90*
	Hz	270	143				200*
Ilość		1 szt	1 szt				1 szt
Lokalizacja		parter	parter (nad drzwiami)				parter
Uwagi		Zastosować we wszystkich oknach : szyby bezpieczne, klamki zamykane na klucz, nawiewniki okienne. Zastosować we wszystkich drzwiach : szyby bezpieczne, klamki, zamki patentowe.					* - patrz uwaga nr 3

ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - SKALA 1:100

UWAGI OGÓLNE DO ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ:

- PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEŻY WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE OTWORY ZMIERZYĆ NA BUDOWIE ORAZ ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI.
- ZESTAWIENIE STOLARKI SPORZĄDZONO W WIDOKU OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU.
- * ASTERIXEM OZNACZONO WYMAGANE MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W DRZWIACH A NIE SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO - DOTYCZY TO WSZYSTKICH DRZWI EWAKUACYJNYCH.
- OKNA W KUCHNI MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE SIATKĄ PRZED WTARGNIĘCIEM SZKODNIKÓW. W POMIESZCZENIACH SEGMENTU NR 1: PARTER - POM.13,14,15,16,17,18, PIWNICA - POM.05,06,07,08.
- WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE ZASTOSOWANE W BUDYNKU WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE.
- OKNA PCV - OD WEWNĄTRZ BIAŁE, OD ZEWNĄTRZ LAMINOWANE (KOLOR DOSTOSOWAĆ DO OKIEN W SEGME NCIE 2).
- DRZWI ALUMINIOWE (KOLOR DOSTOSOWAĆ DO KOLORU OKIEN W SEGME NCIE 2).
- ZASTOSOWAĆ WE WSZYSTKICH OKNACH: SZYBY BEZPIECZNE, KLAMKI ZAMYKANE NA KLUCZ, NAWIEWNIKI OKIENNE.
- ZASTOSOWAĆ WE WSZYSTKICH DRZWIACH: SZYBY BEZPIECZNE, KLAMKI, ZAMKI PATENTOWE.
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: OKNA CZĘŚCI PIWNICZNEJ - $U_c=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, POZOSTAŁE OKNA - $U_c=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, DRZWI ZEWNĘTRZNE - $U_c=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ba1	30.11.2021	DO ZGŁOSZENIA
FAZA PROJEKTU: <input type="checkbox"/> Inwentaryzacja (I1,...) <input checked="" type="checkbox"/> Projekt budowlany- architektura (Ba1,...) <input type="checkbox"/> Koncepcja - architektura (Ka1,...) <input type="checkbox"/> Projekt budowlany- konstrukcja (Bk1,...) <input type="checkbox"/> Koncepcja - konstrukcja (Kk1,...) <input type="checkbox"/> Projekt wykonawczy- architektura (Wa1,...) <input type="checkbox"/> Projekt wykonawczy- konstrukcja (Wk1,...)		
ZAMAWIAJĄCY: INWUS SP. Z O.O. ul. Ikara 5/12 43-382 Bielsko-Biała		
PROJEKTANT MZ-PROJEKT Kinga Siry ul. Zapłocie Duże 193 43-300 Bielsko-Biała tel.608 - 661 - 459 email: mz_bielsko@poczta.fm		 PROJEKTANT mgr inż.arch. Kinga Siry nr upr. 145/02 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej PODPIS
INWESTOR : Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie ul. Sportowa 13 43-430 Skoczów		TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SEGMENTU NR 1 i NR 3 POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "FENIKS" W SKOCZOWIE
LOKALIZACJA : ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów dz nr 1013		NAZWA RYSUNKU : ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ SEGMENT NR 3
NUMER PROJEKTU : 21024	SKALA : 1:100	NR RYSUNKU : A-20 FAZA : Ba1